

BT011 RF

Bezdrátový
termostat

obj.č. 0649

NOVINKA

PROFI

2W



16A

200m

25m



Výrobek BT011 je bezdrátový termostat určený pro ovládání topných zařízení, jako jsou přímotopy, sálavé panely, topné rohože a klimatizace. Slouží k regulaci teploty pomocí otočného kolečka a umožňuje režimy vytápění, chlazení, noční útlum i ochranu proti zamrznutí. Přijímač se instaluje pod vypínač do instalační krabice a komunikuje s vysílačem na frekvenci 433,92 MHz.

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.



EOB
ELEKTROBOCK

VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK MTF s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687

MADE IN CZECH REPUBLIC

Výhody BT011:

- rychlá změna požadované teploty kolečkem
- noční útlum - tlačítko rychlé volby nočního útlumu (automatický pokles o 3 °C po dobu 8-mi hodin)
- protizámrazová ochrana (3 °C)
- obousměrná komunikace
- volba režimu topení / chlazení
- režim OFF - termostat přejde do režimu, ve kterém šetří baterie (vhodné přes léto)



Noční útlum

Po stisknutí tlačítka nočního útlumu na termostatu dojde k automatickému snížení nastavené teploty o 3 °C.

Tato funkce je určena pro použití během nočních hodin nebo v době, kdy není potřeba plného vytápění (například při odpočinku nebo nepřítomnosti v místnosti). Pomáhá šetřit energii a zároveň zajišťuje příjemné klima.



Kompaktní rozměry

Spíná připojené zařízení na základě přijatých informací od vysílací jednotky (termostatu). Velkou výhodou je montáž přímo do instalační krabice. Je vhodný pro spínání topných panelů, přímotopů, sálavých panelů, topných rohoží atd. Uchová kód i při výpadku napájení.



Technické parametry přijímače:

Napájení	230 V AC / 50 Hz
Typ termostatu	bezdrátový
Dosah	150 m (20 m)
Průřez kabelů	1.5 mm ² , 0.5 mm ²
Výstup	relé max.16 A
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Rozměry (VxŠxH)	49.5 x 45.5 x 26 mm

Technické parametry vysílače:

Napájení	2x1.5 V AA alkalické baterie
Frekvence	433.92 MHz
Typ komunikace	obousměrná
Hystereze	0.3 °C
Rozsah nastavitelných teplot	+8 až 32 °C po 1 °C
Přesnost měření	± 0.5 °C
Životnost baterií	až 3 roky
Pracovní teplota	0 až +40 °C
Rozměry (VxŠxH)	81 x 81 x 27 mm

Součást balení:



Stojánek



2x AA baterie

