

TS30

Tepelne spínaná zásuvka

obj.č. 0158



230 V AC



BOOST

PI
HYS.

IP20

16A



TS30 je digitálna tepelne spínaná zásuvka pre automatickú reguláciu elektrických vykurovacích aj chladiacích sústav (ohrievače, vysúšače ručníkov, krby, klimatizácie) v rodinných domoch, bytoch, kanceláriách. Je možné nastaviť až šesť časových intervalov s rôznymi teplotnými úrovňami na každý deň. Termostat je konštruovaný tak, aby mohol byť používaný aj v objektoch s prepínaním VT a NT, ktorý sa využíva pre vykurovanie.

Termostatu nevadia krátke, niekoľkohodinové vypínania pomocou HDO. Zálohu chodu hodín zaisťuje superkapacitor, pri ktorom nedochádza k poklesu parametrov, ako pri lacnejších riešeniach s NiMH bateriou.

Skonštruované a vyrobené v Českej republike.



**VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY**

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC

Popis:

TS30 disponuje pamäťou E-EPROM pre uchovanie všetkých nastavených dát a zálohu chodu času. Po výpadku napájania dôjde k deaktivácii displeja, ale čas bude uchovaný min. 24 hod. Všetky nastavenia zostanú uložené v pamäti.

Displej:



Výhody:

- veľký podsvietený displej
- na každý deň iný teplotný program
- možnosť nastavenia 6 teplotných úrovní
- možnosť krátkodobej zmeny teploty programu
- funkcia BOOST, pre rýchle zapnutie
- režim dovolenka
- voľba PI regulácie alebo hysterézy
- korekcia meranej teploty • meranie celkovej spotreby
- autom. vypnutie pri náhlom poklese teploty v miestnosti - OKNO
- režim KÚRENIE/CHLADENIE
- zámok kláves s kódom • voľba aut. zmeny LETNÝ/ZIMNÝ čas
- protizámrzová ochrana (voliteľná)
- regulácia teploty po 0.5°C
- pamäť E-EPROM a záloha chodu času na min. 24hod

Technické parametre:

Napájanie	230 V / 50 Hz
Počet nastaviteľných teplôt	6 teplotných zmien na deň
Minimálny programovací čas	10 minút
Rozsah nastaviteľných teplôt	5 °C až 39 °C
Nastavenie teplôt	po 0,5 °C
Minimálny indikačný skok	0,1 °C
Presnosť merania	± 1 °C
Proti zámrazová ochrana	áno (nastaviteľná)
Záloha času	áno (24 hodín)
Stupeň krytia	IP20
Výstup (bezpotenc. kontakt)	relé, max. 16 A / 250 V AC
Pracovná teplota	0 až 40 °C

