

BZ31

Bezdrôtový zvonček s LED indikáciou

obj.č. 0031

KLASIK

36
Melodíí

230 V AC

30m

200m



ASK



Baterie CR2032
součást balení



IP64



Bezdrôtový zvonček s LED indikáciou pre váš dom, byt alebo kanceláriu. BZ31 je určený pre kratšie až stredné vzdialenosti. Zvonček je z výroby plne pripravený na použitie, stačí len zasunúť prijímač do zásuvky a u vysielача vytiahnuť izolačný papierik od dodávanej batérie.

Vďaka modernému designu nezaberá zbytočné miesto v zásuvke pre ďalší spotrebič.

Skonštruované a vyrobené v Českej republike.



ELEKTROBOCK

**VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY**

ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora
Mob: +420 725 027 685
MADE IN CZECH REPUBLIC


Spoločný aj cez stenu

Bezdrôtový zvonček BZ31 je jednoduchý na inštaláciu. Stačí základovú jednotku zasunúť do elektrickej zásuvky 230 V AC a vysielač (tlačidlo) pripnúť pomocou obojstrannej lepiacej pásky na vhodné miesto. A potom už len stačí vybrať si zvuk melódie a nastaviť hlasitosť.



Nepotrebuje vodiče

Zabudol Vám elektrikár položiť vodiče pre zvonček? Pre bezdrôtový zvonček BZ31 žiadny problém. Rádiové vlny prenikajú aj cez stenu.



až 36 Melódii

Môžete si vybrať z 36 rôznych melódii, ktoré Vám budú vyhovovať. Hlasitosť sa volí v 4 úrovniach s maximom až 90 dB.



Úsporná prevádzka

Nielen tlačidlo je navrhnuté ekonomicky a ekologicky. Aj prijímač sa vyznačuje ekonomickou prevádzkou a to spotrebou v pohotovostnom stave cca 0,1 W. Ročná spotreba cca 1 kWh tj. menej ako 0,2€ za ročnú prevádzku.



Moderný design

Prijímač je navrhnutý tak, že nezaberá ďalšie miesto v zásuvke. Jednoducho môžete pripojiť vaše ďalšie zariadenia.

Možnosť dokúpenia:



Kryt KBT
obj.č. 0200



NT-BZ3 náhradné tlačidlo
obj.č. 0035

Technické parametre prijímača:

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Spotreba	< 0,2 W
Dosah na voľnej ploche	až 200 m
Dosah v zástavbe	až 30 m
Citlivosť	-95 dBm
Typ kódovania	ASK - 433,92 MHz
Typ zvuku	36 melódii
Stupeň krytia	IP20
Farba	Biela

Technické parametre vysielača:

Napájanie	bateriá CR2032 (súčasť balenia)
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP64
Pracovná teplota	-20 až 50 °C

