

obj.č. 1368

Digitálna tepelne spínaná zásuvka pre automatickú reguláciu elektrických vykurovacích aj chladiacich sústav (ohrievače, sušiče uterákov, krby, klimatizácie) v rodinných domoch, bytoch a kanceláriách. Je možné nastaviť až šesť časových intervalov s rôznymi teplotnými úrovňami na každý deň. Je vhodná do miest, kde sa využíva prepínanie NT a VT (nízkej a vysokej tarify). Toto krátkodobé vypínanie neskracuje životnosť prístroja a vďaka zálohe času prístroj po obnovení napájania pokračuje v nastavenom programe.

230 V AC



Skonštruované a vyrobené v Českej republike.



Popis:

Bezdrôtová tepelne spínaná zásuvka s nastaviteľným režimom BOOST a ďalšími novými funkciami pre ELEKTRICKÉ vykurovacie systémy v systéme chytrej domácnosti PocketHome®.

Výhody:

- vhodné do miest, kde sa využíva prepínanie NT a VT (nízkej a vysokej tarify)
- veľký podsvietený displej
- na každý deň iný teplotný program
- možnosť nastavenia 6 teplotných úrovní
- možnosť krátkodobej zmeny teploty programu
- funkcia BOOST, pre rýchle zapnutie
- režim dovolenka
- voľba PI regulácie alebo hysterézie (voliteľné od 0,1 °C do 6 °C)
- korekcia meranej teploty
- meranie celkovej spotreby
- autom. vypnutie pri náhlom poklese teploty v miestnosti - OKNO
- režim KÚRENIE/CHLADENIE
- zámok kláves s kódom
- voľba aut. zmeny LETNÝ/ZIMNÝ čas
- protizámrazová ochrana (voliteľná)
- regulácia teploty po 0.5°C
- pamäť E-EPROM (uchová nastavenia pri výpadku napájania)
- záloha chodu času na min. 24hod

Voľba režimu:

Flexibilná voľba režimu kúrenia alebo chladenia umožňuje použitie zariadenia ako na riadenie vykurovacích, tak chladiacich systémov.

Zámok kláves:

Zámok kláves zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť a eliminuje riziko neoprávnenej manipulácie s nastavením zariadenia.

Automatické využitie nízkej tarify

V systéme PocketHome® je možné využiť aj detekciu nízkej (NT)/ vysokej (VT) tarify pre šetrné a úsporné riadenie.



PH-LTS04



PH-CJ39



PH-TS30

Technické parametre

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Hysterézia	voliteľná (0,1 °C až 6 °C)
Teplotné zmeny na deň	6
Minimálny program. čas	10 minút
Rozsah nastaviteľných teplôt	5 °C až 39 °C
Nastavenie teplôt	0,5 °C
Minimálny indikačný skok	0,1 °C
Presnosť	1 °C
Spínací prvok	relé
Výstup	16 A
Záloha času	áno, až na 24 hodín
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0 °C až 40 °C
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433, 92 MHz
Dosah na voľnej ploche	až 300 m
Dosah v zástavbe	až 35 m

